

Stainer ISOLATO

Kompletterande tillbehör

• Stainer ISOLATO Tätningselement

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Tätningselement är nödvändiga för att säkerställa täthet vid applicering av vattentäta isoleringsbeläggningar både inom- och utomhus. Tätningstillbehör tillsammans med **Stainer ISOLATO** flytande tätskikt är avsedda för att skydda platser som utsätts för tillfällig fukt och vatten, för golv och väggar. Deras huvudsakliga uppgift är att stänga dilatationsfogar, omkretsfogar och monteringsfogar mot fukt- och vatteninträngning (vägg - vägg, vägg - golv, balkong - vägg, terrass - vägg och genomgångar för installationer i väggar eller golv).

Tätningstillbehör inkluderar:

- Tätningstejp som finns i rött, 120 mm bred, på rulle om 10 m och 50 m.
- Tätningstejp med butylremsa som finns i rött, storlekar: 120 mm x 10 m och 300 mm x 10 m.
- Manschett med elastisk zon i 3 storlekar: 150 x 150 mm; 200 x 200 mm; 250 x 250 mm, finns i rött
- Invändiga hörn 3D, i rött, mått: 120/90/60 mm
- Utvändiga hörn 3D, i rött, mått: 105/90/60 mm

STAINER ISOLATO TÄTNINGSTEJP

- Hög flexibilitet
- Hög mekanisk styrka
- För inom- och utomhusbruk
- Säkerställer vattentäthet
- Enkel montering
- Beständig mot åldring och kemiska ämnen




Tätningstejpen är en mycket flexibel och slitstark tätskiktstejp avsedd att skydda underlag mot fukt- och vatteninträngning. Den är tillverkad av två lager fiberduk i polypropen, resistent mot många kemikalier, med ett lager termoplastisk elastomer emellan över hela bredden.

Tätningstejpen tillsammans med kompletterande element, såsom hörn, manschetter och **Stainer ISOLATO** flytande tätskikt, skapar täta beläggningar på platser som är särskilt utsatta för fukt och säkerställer täthet på platser där spänningar från krymp- och värmesprickor uppstår. Tejpen kan användas utomhus som förstärkande inlägg där termisk expansion uppstår vid montering av beläggningar för vattentätning under plattor på balkonger och terrasser. Den är lämplig för mineraliska underlag, kalkcementputs, cementputs, cementunderlag, betongelement och armerade betongelement, gipsskivor och murade element av tegel, block och hålstén.

INVÄNDIGA / UTVÄNDIGA HÖRN

- Hög flexibilitet
- För inom- och utomhusbruk
- Enkel montering
- 100% täthet
- Beständig mot åldring och kemiska ämnen




Tätningstejpen med butylremsa är tillverkad av polypropenfleece och ett högkvalitativt tätningsmembran avslutat med en självhäftande remsa av butylgummi skyddad med silikonpapper. Tejpen är avsedd för tätning av platser som utsätts

för särskilda påfrestningar och vatten. Tack vare den självhäftande remsan vid änden av produkten används tejpen för att förstärka och täta mellan dörrkarm och terrass- eller balkongplatta, samt andra element som kan vara svåra att täta med standardtejp. Tejpen används i skarven mellan duschkar/vägg, badkar/vägg.

INVÄNDIGA / UTVÄNDIGA HÖRN

- Hög flexibilitet
- För inom- och utomhusbruk
- 100% täta
- Beständiga mot åldring och kemiska ämnen



Hörnen är nödvändiga för att utföra isolering och garanterar 100% täthet. De är tillverkade av termoplastisk elastomer applicerad på ett polypropenmaterial, beständig mot kemiska förhållanden och revor. Kan användas både inom- och utomhus. Lätta att montera och mycket elastiska Visar mycket god vidhäftning mot **Stainer ISOLATO** tätningsmassa.

TÄTNINGSMANSCHETTER FÖR RÖR OCH GENOMFÖRINGAR

- Hög flexibilitet
- 100% täta
- Beständiga mot åldring och kemiska ämnen
- Med elastisk zon i 3 storlekar



Manschetterna är tillverkade av två lager fiberduk i polypropen med termoplastisk elastomer emellan. I den centrala delen finns en elastisk zon som underlättar monteringen.

Manschetterna finns i 3 storlekar: 150 x 150 mm som används för alla varmvatten- och kallvattenrör till dusch, badkar och tvättställ. 200 x 200 mm manschetter används för avloppsrör till dusch, badkar och handfat. 250 x 250 mm manschetter behövs framför allt för avloppsrör till toalett. Manschetternas elastiska zon underlättar monteringen och säkerställer 100% täthet i övergången rör-vägg.

FÖRBEHANDLING

Underlaget avsett för montering av **Stainer ISOLATO** system ska vara bärande, stabilt och fritt från damm, smuts, saltutfällningar och dåligt vidhäftande fragment, gamla färgrester, oljor och andra material som kan försvaga vidhäftningen av flytande tätskikt. Laga eventuella repor, sprickor och hål. Jämna ut ojämnheter i väggar och golv.

Underlag, särskilt absorberande, ska grundmålas med **Stainer TG** djupt penetrerande primer. Vänta minst 8 timmar efter grundning innan du applicerar flytande tätskikt. Underlag ska vara ordentligt härdade: gips, anhydrit - 14 dagar; cement - 28 dagar efter applicering. Betongytor - 3 månader.

Först ska invändiga och utvändiga hörn användas. Applicera därför **Stainer ISOLATO** -massan med pensel på underlaget i hörnen och vid kanterna mellan vägg och golv och mellan vägg och vägg.

Fäst sedan hörn och tätningstejper i det nyligen applicerade lagret massa. Samma procedur gäller vid tätning av rörgenomföringar för vatten- och avloppsrör. Lägg särskilt märke till att inga veck eller ojämnheter bildas på tejpen

LAGRING

Produkten ska förvaras torrt i originalförpackning i temperaturer mellan + 5°C och + 25°C. Skydda mot frost och direkt solljus. Det rekommenderas att använda produkten inom 24 månader vid förvaring enligt ovan.

TEKNISKA DATA

Fysikaliska egenskaper	Standard	Värde
Tjocklek	PN-EN 1849-2:2010	0,42 mm ÷ 0,78 mm
Ytvikt	PN-EN 1849-2:2010	≥ 340 g/m ²
Högsta dragspänning	PN-EN 527-3:1998	≥ 3,4 MPa
Relativ töjning vid högsta dragspänning	PN-EN 527-1:2012	≥ 170%
Vattentäthet vid ett tryck på 0,15 MPa i 24 h	PN-EN 527-1:2012	Inga läckor
Utmattningsmotstånd		Inga sprickor i beläggningen och tejen vid testspringan och inga andra skador som skulle minska tätheten

OBS

Av tekniska skäl kan färgen på materialet eller trycket skilja sig något mellan enskilda partier, vilket inte påverkar produktens kvalitet.