

Stainer KG

Podkład gruntujący wypełniony

- Do stosowania pod farby dyspersyjne
- Do wewnątrz
- Zmniejsza chłonność podłoża
- Zwiększa przyczepność powłoki malarskiej
- Paroprzepuszczalny



OPIS PRODUKTU

Stainer KG to podkład gruntujący o wysokim stopniu wypełnienia, dzięki czemu idealnie przygotowuje podłoża pod malowanie wewnątrz budynków. Nadaje się na wszelkie podłoża mineralne: gładzie gipsowe, gładzie dyspersyjne, płyty gipsowo-kartonowe, zaprawy, tynki wapienne, gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne. Wyrównuje chłonność i kolorystykę podłoża oraz zwiększa przyczepność powłok malarskich.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Stainer KG można nakładać na wszystkie podłoża mineralne. Podłoże powinno być nośne, równe, suche, wolne od kurzu, plam tłuszczu i innych substancji zmniejszających przyczepność, a także od wykwitów pochodzenia biologicznego. W przypadku występowania grzybów lub pleśni podłoże należy oczyścić i odkazić preparatem grzybobójczym przeznaczonym do wnętrz. Niezwiązane, luźne warstwy należy usunąć, a powstałe nierówności zaszpachlować gładzią polimerową marki **Stainer**. Nowo wykonane podłoża mineralne, takie jak tynki cementowo-wapienne lub cementowe, należy sezonować minimum 2 tygodnie przed aplikacją **Stainer KG**.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I APLIKACJA

Grunt **Stainer KG** jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Przed rozpoczęciem prac należy go delikatnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym w celu ujednolicenia konsystencji. Do produktu nie wolno dodawać żadnych innych substancji. **Stainer KG** należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże w postaci równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Grunt nanosić w sposób ciągły, metodą „mokre na mokre”, unikając przerw w pracy. Prace należy prowadzić wewnątrz pomieszczeń, w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C. Czas schnięcia produktu zależy od rodzaju podłoża, temperatury i wilgotności powietrza i wynosi ok. 2–4 godziny. Na jedną powierzchnię nakładać farbę z tej samej partii (szarzy) podanej na opakowaniu. Po zakończeniu malowania pomieszczenie należy wywietrzyć. Wszelkie prace projektowe i wykonawcze powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.

ZUŻYCIE

Przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej powierzchni średnie zużycie wynosi ok. 1 litr na 10 – 12 m². W praktyce zużycie zależy od grubości nakładanej warstwy, chłonności i faktury podłoża.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

OPAKOWANIA

Wiadra plastikowe: 5 l i 10 l

Paleta: 5 l – 72 szt., 10 l – 44 szt.

Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia.

SKŁADOWANIE

Produkt należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

NADZÓR JAKOŚCI

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości przez laboratorium Zakładu Produkcyjnego, zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami firmy.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami. Stosować odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą lub oczami dokładnie przemyć wodą, a w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Nie wyrzucać resztek produktu do środowiska.

DANE TECHNICZNE

Kolor	biały
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac	+10°C do +25°C
Gęstość	ok. 1,5 g/cm ³
LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (2010)	poniżej 30 g/l
Czas schnięcia w temp. 23 ± 2°C	ok. 2 – 4 h
i wilgotności względnej 50 ± 5%:	

DALSZE INFORMACJE

Powyższe dane stanowią ogólny opis produktu oparty na badaniach i doświadczeniu praktycznym, jednak nie uwzględniają specyfiki każdego zastosowania. Zaleca się przeprowadzenie prób w warunkach docelowych. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w ramach deklarowanej klasy, bez wpływu na właściwości użytkowe i obróbkę. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi są dostępne na stronie: www.stainer.pl